



**ROYAL**<sup>®</sup>  
CLIMA



DIAMANTE NOVA



НАКОПИТЕЛЬНЫЕ  
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ  
2022

**КОРОЛЕВСКИЙ КОМФОРТ  
ДОСТУПЕН КАЖДОМУ**

## Преимущества накопительных водонагревателей ROYAL Clima:

- Сбалансированный модельный ряд от 7 до 100 литров
- Два варианта исполнения внутреннего бака: нержавеющая сталь Goliath, либо стеклокерамическое покрытие DUO BIO GLASS
- Система безопасной эксплуатации Security Project: гарантированная защита от перегрева и протечек
- Стильный и современный дизайн приборов
- Различные типы управления: от эргономичного механического до многофункционального электронного
- Высококачественные нагревательные элементы ROYAL Cu+, ROYAL Dry+, либо ROYAL IN+ гарантирует быстрый и равномерный нагрев воды
- Современный пенополиуретановый термоизолирующий материал равномерно «без пустот» распределен между внутренним баком и корпусом
- Заботливый режим iLike

ВСЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ  
**ROYAL CLIMA**

**\$ 1 000 000**

**ЗАСТРАХОВАНЫ**

## Система контроля качества ROYAL Clima на всех этапах:

- Индивидуальное тестирование 7 % приборов с линии
- Двухэтапное тестирование внутренних резервуаров на герметичность при давлении 1,2 МПа
- Проверка качества пенополиуретанового слоя с измерением толщины и проверкой равномерности распределения материала между корпусом и внутренним баком

### **РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ:**

65 месяцев на течь внутреннего резервуара и 30 месяцев на электрические элементы — при условии прохождения регулярного технического обслуживания

### **БЕЗУСЛОВНАЯ ГАРАНТИЯ:**

40 месяцев на течь внутреннего резервуара и 20 месяцев на электрические элементы



7 л 1,5 кВт

- Внутренний бак с покрытием DUO BIO GLASS
- Установка под раковиной
- Нагрев воды до комфортной температуры 55°C за 15 минут
- Нагревательный элемент ROYAL IN+
- Управление на фронтальной панели
- Магниевый анод
- Система безопасной эксплуатации Security Project

| Параметр/модель                       | RWH-FS7-CEU |
|---------------------------------------|-------------|
| Объем, л                              | 7           |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1500        |
| Напряжение питания (50 Гц), В         | 220–240     |
| Сила тока, А                          | 6,8         |
| Номинальное давление воды, мПа        | 0,7         |
| Давление воды (мин./макс.), бар       | 1/7         |
| Максимальная температура воды, °C     | 75          |
| Время нагрева*, мин.                  | 15          |
| Размеры прибора, мм                   | 251x251x386 |
| Размеры упаковки, мм                  | 310x300x480 |
| Вес нетто, кг                         | 5,0         |
| Вес брутто, кг                        | 6,0         |

\* При дельте температуры воды 45°C.

10 л | 15 л 1,5 кВт

- Установка как над раковиной, так и под ней
- Компактный корпус из ABS-пластика
- Управление на фронтальной панели
- Внутренний бак с покрытием DUO BIO GLASS
- Медный нагревательный элемент ROYAL Cu+
- Магниевый анод
- Система безопасной эксплуатации Security Project

| Параметр/модель                       | RWH-D10-FE/FEU | RWH-D15-FE/FEU |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Объем, л                              | 10             | 15             |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт |                | 1500           |
| Напряжение питания (50 Гц), В         |                | 220–240        |
| Сила тока, А                          |                | 6,5            |
| Номинальное давление воды, мПа        |                | 0,7            |
| Давление воды (мин./макс.), бар       |                | 1/7            |
| Максимальная температура воды, °C     |                | 75             |
| Время нагрева*, мин.                  | 32             | 48             |
| Размеры прибора, мм                   | 345x345x288    | 385x385x308    |
| Размеры упаковки, мм                  | 405x335x395    | 445x360x435    |
| Вес нетто, кг                         | 6,7            | 7,8            |
| Вес брутто, кг                        | 8,3            | 10,3           |

\* При дельте температуры воды 65°C.



10 л | 15 л **1,5 кВт**

- Установка как над раковиной, так и под ней
- Компактный металлический корпус
- Внутренний бак из нержавеющей стали Goliath
- Индикатор нагрева воды
- Магниеый анод
- Система безопасной эксплуатации Security Project

| Параметр/модель                       | RWH-TS10-RS/RSU | RWH-TS15-RS/RSU |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Объем, л                              | 10              | 15              |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1500            |                 |
| Напряжение питания (50 Гц), В         | 220–240         |                 |
| Сила тока, А                          | 6,5             |                 |
| Номинальное давление воды, мПа        | 0,7             |                 |
| Давление воды (мин./макс.), бар       | 1 / 7           |                 |
| Максимальная температура воды, °С     | 75              |                 |
| Время нагрева*, мин.                  | 29              | 35              |
| Размеры прибора, мм                   | 270×375×270     | 270×465×270     |
| Размеры упаковки, мм                  | 310×418×310     | 310×505×310     |
| Вес нетто, кг                         | 4,5             | 5,2             |
| Вес брутто, кг                        | 5,3             | 6               |

\* При дельте температуры воды 23°С.

30 л | 50 л | 80 л | 100 л **2 кВт**

- Внутренний бак с покрытием DUO BIO GLASS
- Термометр на фронтальной панели
- Заботливый режим iLike
- Медный нагревательный элемент ROYAL Cu+
- Магниеый анод
- Система безопасной эксплуатации Security Project

| Параметр/модель                       | RWH-OM30-RE | RWH-OM50-RE | RWH-OM80-RE | RWH-OM100-RE |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Объем, л                              | 30          | 50          | 80          | 100          |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2000        |             |             |              |
| Напряжение питания (50 Гц), В         | 220–240     |             |             |              |
| Сила тока, А                          | 9,1         |             |             |              |
| Номинальное давление воды, мПа        | 0,7         |             |             |              |
| Давление воды (мин./макс.), бар       | 1 / 7       |             |             |              |
| Максимальная температура воды, °С     | 75          |             |             |              |
| Время нагрева*, мин.                  | 40          | 67          | 80          | 95           |
| Размеры прибора, мм                   | 383×514×408 | 450×550×478 | 450×726×478 | 450×870×478  |
| Размеры упаковки, мм                  | 435×565×415 | 490×640×468 | 490×815×468 | 490×950×468  |
| Вес нетто, кг                         | 11          | 15          | 20          | 23,5         |
| Вес брутто, кг                        | 13          | 17,5        | 22,5        | 26           |

\* При дельте температуры воды 30°С.



30 л | 50 л | 80 л | 100 л **1,5 кВт**

- Внутренний бак с покрытием DUO BIO GLASS
- Термометр на фронтальной панели
- Управление на фронтальной панели
- Заботливый режим iLike
- Медный нагревательный элемент ROYAL Cu+
- Магниевоый анод
- Система безопасной эксплуатации Security Project с УЗО

| Параметр/модель                       | RWH-GA30-RE | RWH-GA50-RE | RWH-GA80-RE | RWH-GA100-RE |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Объем, л                              | 30          | 50          | 80          | 100          |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1500        |             |             |              |
| Напряжение питания (50 Гц), В         | 220–240     |             |             |              |
| Сила тока, А                          | 6,8         |             |             |              |
| Номинальное давление воды, мПа        | 0,7         |             |             |              |
| Давление воды (мин./макс.), бар       | 1 / 7       |             |             |              |
| Максимальная температура воды, °С     | 75          |             |             |              |
| Время нагрева*, мин.                  | 65          | 105         | 170         | 210          |
| Размеры прибора, мм                   | 378x501x365 | 378x722x365 | 459x751x445 | 459x903x445  |
| Размеры упаковки, мм                  | 394x548x394 | 394x766x394 | 464x797x484 | 467x956x487  |
| Вес нетто, кг                         | 13,5        | 16,4        | 21,2        | 24,4         |
| Вес брутто, кг                        | 14,6        | 17,8        | 22,6        | 25,5         |

\* При дельте температуры воды 45°С.



**NEW**



30 л | 50 л | 80 л **1,5 кВт**

- Внутренний бак с покрытием DUO BIO GLASS
- Механическое управление и индикатор нагрева
- Металлический корпус и технология «скрытой» установки крышек
- Магниевоый анод
- Система безопасной эксплуатации Security Project

| Параметр/модель                       | RWH-VT30-FE | RWH-VT50-FE  | RWH-VT80-FE  |
|---------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Объем, л                              | 30          | 50           | 80           |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1500        |              |              |
| Напряжение питания (50 Гц), В         | 220–240     |              |              |
| Сила тока, А                          | 6,5         |              |              |
| Номинальное давление воды, мПа        | 0,7         |              |              |
| Давление воды (мин./макс.), бар       | 1 / 7       |              |              |
| Максимальная температура воды, °С     | 75          |              |              |
| Время нагрева*, мин.                  | 42          | 70           | 112          |
| Размеры прибора, мм                   | 458x635x248 | 458x930x248  | 562x940x297  |
| Размеры упаковки, мм                  | 758x325x512 | 1051x325x512 | 1086x358x620 |
| Вес нетто, кг                         | 17,2        | 23,5         | 30,2         |
| Вес брутто, кг                        | 19,3        | 25,8         | 33,4         |

\* При дельте температуры воды 45°С.



30 л | 50 л | 80 л **2 кВт**

- Внутренний бак с покрытием DUO BIO GLASS
- Управление на фронтальной панели
- Индикаторы нагрева и поддержания температуры
- Металлический корпус и технология «скрытой» установки крышек
- Медный нагревательный элемент ROYAL Cu+
- Магнийевый анод
- Система безопасной эксплуатации Security Project

| Параметр/модель                       | RWH-A30-FE  | RWH-A50-FE   | RWH-A80-FE   |
|---------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| Объем, л                              | 30          | 50           | 80           |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2000        |              |              |
| Напряжение питания (50 Гц), В         | 220–240     |              |              |
| Сила тока, А                          | 8,7         |              |              |
| Номинальное давление воды, мПа        | 0,7         |              |              |
| Давление воды (мин./макс.), бар       | 1 / 7       |              |              |
| Максимальная температура воды, °С     | 75          |              |              |
| Время нагрева*, мин.                  | 47          | 79           | 126          |
| Размеры прибора, мм                   | 458×635×248 | 458×930×248  | 562×940×297  |
| Размеры упаковки, мм                  | 758×325×512 | 1051×325×512 | 1086×358×620 |
| Вес нетто, кг                         | 18,1        | 26           | 33,8         |
| Вес брутто, кг                        | 20,6        | 29           | 36,8         |

\* При дельте температуры воды 45°С.



**NEW**

30 л | 50 л | 80 л **2 кВт**

- Внутренний бак с покрытием DUO BIO GLASS
- LED-дисплей с электронным термометром
- Металлический корпус и технология «скрытой» установки крышек
- Медный нагревательный элемент ROYAL Cu+
- Магнийевый анод
- Система безопасной эксплуатации Security Project

| Параметр/модель                       | RWH-DN30-FE       | RWH-DN50-FE  | RWH-DN80-FE  |
|---------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Объем, л                              | 30                | 50           | 80           |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 800 / 1200 / 2000 |              |              |
| Напряжение питания (50 Гц), В         | 220–240           |              |              |
| Сила тока, А                          | 8,7               |              |              |
| Номинальное давление воды, мПа        | 0,7               |              |              |
| Давление воды (мин./макс.), бар       | 1 / 7             |              |              |
| Максимальная температура воды, °С     | 75                |              |              |
| Время нагрева*, мин.                  | 31,5              | 52,5         | 84           |
| Размеры прибора, мм                   | 458×635×248       | 458×930×248  | 562×940×297  |
| Размеры упаковки, мм                  | 758×325×512       | 1051×325×512 | 1086×358×620 |
| Вес нетто, кг                         | 17,2              | 23,5         | 30,2         |
| Вес брутто, кг                        | 19,3              | 25,8         | 33,4         |

\* При дельте температуры воды 45°С.

Водонагреватели  
с резервуаром  
из нержавеющей стали

## TORRE Inox

ТОРРЕ ИНОКС

## SIGMA Inox

СИГМА ИНОКС

Водонагреватели  
с резервуаром  
из нержавеющей стали



**NEW**



30 л | 50 л | **2 кВт**

- Внутренний бак из нержавеющей стали Goliath
- Медный нагревательный элемент ROYAL Cu+
- Управление на фронтальной панели
- Регулировка мощности ТЭНа для оптимизации расхода электроэнергии

- LED-дисплей, индикаторы нагрева и питания
- Магнийевый анод
- Система безопасной эксплуатации Security Project
- Компактный корпус: диаметр прибора всего 28 см

| Параметр/модель                       | RWH-TR30-SS       | RWH-TR50-SS  |
|---------------------------------------|-------------------|--------------|
| Объем, л                              | 30                | 50           |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 800 / 1200 / 2000 |              |
| Напряжение питания (50 Гц), В         | 220 – 240         |              |
| Сила тока, А                          | 8,7               |              |
| Номинальное давление воды, мПа        | 0,7               |              |
| Давление воды (мин./макс.), бар       | 1 / 7             |              |
| Максимальная температура воды, °С     | 75                |              |
| Время нагрева*, мин.                  | 36                | 62           |
| Размеры прибора, мм                   | 280×735×280       | 280×1095×280 |
| Размеры упаковки, мм                  | 785×345×340       | 1145×345×340 |
| Вес нетто, кг                         | 8,5               | 11,7         |
| Вес брутто, кг                        | 9,7               | 14,1         |

\* При дельте температуры воды 45°С.



30 л | 50 л | 80 л | 100 л | **2 кВт**

- Внутренний бак из нержавеющей стали Goliath
- Универсальная установка: вертикальная либо горизонтальная
- Механическое управление и индикатор нагрева воды
- Медный нагревательный элемент ROYAL Cu+

- Магнийевый анод
- Система безопасной эксплуатации Security Project

| Параметр/модель                       | RWH-SG30-FS | RWH-SG50-FS | RWH-SG80-FS  | RWH-SG100-FS |
|---------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Объем, л                              | 30          | 50          | 80           | 100          |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 2000        |             |              |              |
| Напряжение питания (50 Гц), В         | 220 – 240   |             |              |              |
| Сила тока, А                          | 8,7         |             |              |              |
| Номинальное давление воды, мПа        | 0,7         |             |              |              |
| Давление воды (мин./макс.), бар       | 1 / 7       |             |              |              |
| Максимальная температура воды, °С     | 75          |             |              |              |
| Время нагрева*, мин.                  | 78          | 120         | 150          | 186          |
| Размеры прибора, мм                   | 436×555×238 | 436×860×238 | 496×985×273  | 496×1195×273 |
| Размеры упаковки, мм                  | 630×490×300 | 930×490×300 | 1050×555×335 | 1270×555×335 |
| Вес нетто, кг                         | 8,5         | 12,0        | 16,0         | 19,5         |
| Вес брутто, кг                        | 10,0        | 13,5        | 18,0         | 22,0         |

\* При дельте температуры воды 65°С.

## DRY FORCE Inox

ДРАЙ ФОРС Йнокс

## EPSILON Inox

ЭПСИЛОН Йнокс



30 л | 50 л | 80 л | 100 л **2 кВт**

- Внутренний бак из нержавеющей стали Goliath
- Сухой нагревательный элемент ROYAL Dry+
- Управление на фронтальной панели
- Регулировка мощности ТЭНа для оптимизации расхода электроэнергии

- Индикаторы нагрева и питания
- Магниевый анод
- Система безопасной эксплуатации Security Project
- Металлический корпус и технология «скрытой» установки крышек

| Параметр/модель                       | RWH-DF30-FS       | RWH-DF50-FS | RWH-DF80-FS  | RWH-DF100-FS |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|
| Объем, л                              | 30                | 50          | 80           | 100          |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 800 / 1200 / 2000 |             |              |              |
| Напряжение питания (50 Гц), В         | 220–240           |             |              |              |
| Сила тока, А                          | 8,7               |             |              |              |
| Номинальное давление воды, мПа        | 0,7               |             |              |              |
| Давление воды (мин./макс.), бар       | 1 / 7             |             |              |              |
| Максимальная температура воды, °С     | 75                |             |              |              |
| Время нагрева*, мин.                  | 50                | 70          | 130          | 160          |
| Размеры прибора, мм                   | 433×550×236       | 433×850×236 | 493×1005×270 | 493×1200×270 |
| Размеры упаковки, мм                  | 645×495×305       | 935×495×305 | 1090×555×335 | 1290×555×335 |
| Вес нетто, кг                         | 10,7              | 14,2        | 20,9         | 24           |
| Вес брутто, кг                        | 11,4              | 15,8        | 23           | 26,2         |

\* При дельте температуры воды 30°C.

30 л | 50 л | 80 л | 100 л **2 кВт**

- Внутренний бак из нержавеющей стали Goliath
- Электронная панель управления и LED-дисплей
- 2-х ступенчатый медный нагревательный элемент ROYAL Cu+
- Индикаторы нагрева и питания
- Часы
- Таймер

- Магниевый анод
- Система безопасной эксплуатации Security Project
- Металлический корпус и технология «скрытой» установки крышек

| Параметр/модель                       | RWH-EP30-FS       | RWH-EP50-FS | RWH-EP80-FS  | RWH-EP100-FS |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|
| Объем, л                              | 30                | 50          | 80           | 100          |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 700 / 1300 / 2000 |             |              |              |
| Напряжение питания (50 Гц), В         | 220–240           |             |              |              |
| Сила тока, А                          | 8,7               |             |              |              |
| Номинальное давление воды, мПа        | 0,7               |             |              |              |
| Давление воды (мин./макс.), бар       | 1 / 7             |             |              |              |
| Максимальная температура воды, °С     | 75                |             |              |              |
| Время нагрева*, мин.                  | 50                | 70          | 130          | 160          |
| Размеры прибора, мм                   | 433×550×236       | 433×850×236 | 493×1005×270 | 493×1200×270 |
| Размеры упаковки, мм                  | 645×495×305       | 935×495×305 | 1090×555×335 | 1290×555×335 |
| Вес нетто, кг                         | 10,7              | 14,2        | 20,9         | 24           |
| Вес брутто, кг                        | 11,4              | 15,8        | 23           | 26,2         |

\* При дельте температуры воды 30°C.



БОЛЕЕ  
**16 ЛЕТ**  
В РОССИИ



**СОТРУДНИЧЕСТВО С**  
ВЕДУЩИМИ КОМПАНИЯМИ



ШИРОКИЙ  
**АССОРТИМЕНТ**



**ROYAL**<sup>®</sup>  
CLIMA